

TERHELÉSEK

S-Dübel

Legnagyobb javasolt terhelés¹⁾ önálló dübel esetén.

Az értékek csak a meghatározott facsavar átmérővel érvényesek.

Típus		S4	S5	S6	S8	S10	S12	S14	S16	S20
Csavar átmérő	∅ [mm]	3	4	5	6	8	10	12	12	16
Min. peremtávolság (beton)	c _{min} [mm]	20	25	30	40	50	60	70	80	100
Javasolt terhelés a megfelelő építőanyagban F_{rec}²⁾										
Beton	≥ C20/25 [kN]	0,16	0,28	0,40	0,60	1,10	1,50	1,85	2,26	3,88
Tömör tégl	≥ Mz 12 [kN]	0,14	0,24	0,28	0,50	- ³⁾	- ³⁾	- ³⁾	- ³⁾	- ³⁾
Tömör mészhomok tégl	≥ KS 12 [kN]	0,14	0,24	0,28	0,55	- ³⁾	- ³⁾	- ³⁾	- ³⁾	- ³⁾
Pórusbeton	≥ PB4, PP4 (G4) [kN]	- ³⁾	- ³⁾	0,05	0,07	0,16	0,28	0,40	- ³⁾	- ³⁾
Vakolt fal	[kN]	- ³⁾	- ³⁾	- ³⁾	0,15	0,23	0,37	0,60	- ³⁾	- ³⁾

¹⁾ 7-es biztonsági tényezőt tartalmazza.

²⁾ Érvényes húzó-, nyíró és bármely szögben irányuló erőre.

³⁾ A rögzítés tönkremenetele olyan különböző, hogy nem lehet egyértelmű tervezési adatokat megadni.