



A világ vezető szerszám-gyártója

Kettős szigetelés

Fordulatszám állítás

Forgásirányváltás

Csúszókuplung

SDS-Plus befogás

Hordtáska

# Fúrókalapács

## HR2800





## HR2800 Fúrókalapács

5-28 mm-es dübel és átmenő furatok készítésére  
betonba, kőbe, téglába



### Jellemzők:

SDS-Plus szerszámbe fogás  
Állómotoros kialakítás  
Egyszerű szerszámcsere  
Csúszásmentes, gumírozott markolatok  
Forgásirányváltás, fordulatszám-szabályozás  
Fúrás, ütvefúrás üzemmód  
Üzemmódváltó gumírozott védőgyűrűvel  
Csúszókuplung  
40-szeres véso pozíció állítás

### Műszaki adatok:

Teljesítményfelvétel: 800 W  
Fordulatszám: 0 - 1.100/perc  
Ütésszám: 0 - 4.500/perc  
Ütőenergia: 2,9 J  
Fúrásteljesítmény: fúrószár max. 28 mm  
fúrókorona max. 80 mm  
Kábelhossz: 4,0 m  
Méretek: (h x sz x m) 314x89x225 mm  
Súly: 3,2 kg

**Leszállított tartozékok:** Mélységütköző, Oldalmarkolat, Hordtáska  
**Opionális tartozékok:** Fúrószárak, Porvédő sapka, Védőszemüveg,  
Tokmány + Adapter

**Makita Kft.**

8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 2  
E-mail: makita@makita.hu  
www.makita.hu