



A világ vezető szerszám-gyártója

Kettős szigetelés

Fordulatszám állítás

Forgásirányváltás

Csúszókuplung

SDS-Plus befogás

Hordtáska

Fúró-vésőkalapács

HR2810





HR2810 Fúró-vésőkalapács

5-28 mm-es dübel és átmenő furatok készítésére
betonba, kőbe, téglába. Kisebb vésési munkákhoz



Jellemzők:

SDS-Plus szerszámbe fogás
Állómotoros kialakítás
Egyszerű szerszámcsere
Csúszásmentes, gumírozott markolatok
Forgásirányváltás, fordulatszám-szabályozás
Fúrás, ütvefúrás, vésés üzemmód
Üzemmódváltó gumírozott védőgyűrűvel
Csúszókuplung
40-szeres vésőpozíció állítás

Műszaki adatok:

Teljesítményfelvétel:	800 W
Fordulatszám:	0 - 1.100/perc
Ütésszám:	0 - 4.500/perc
Ütőenergia:	2,9 J
Fúrásteljesítmény: fúrószár	max. 28 mm
fúrókorona	max. 80 mm
Kábelhossz:	4,0 m
Méretetek: (h x sz x m)	320x89x225 mm
Súly:	3,2 kg

Leszállított tartozékok: Mélységűtköző, Oldalmarkolat, Hordtáska
Opcionális tartozékok: Fúrószárok, Vésőszárok, Porvédő sapka,
Védőszemüveg, Tokmány + Adapter

Makita Kft.

8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 2
E-mail: makita@makita.hu
www.makita.hu